



ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ И СУХИХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ПОЛОВ

ООО «ТД «Промышленные полы»
620144, Россия, г. Екатеринбург, а/я 470
Тел.: +7 800 700 6244
E-mail: info@praspan.ru
www.praspan.ru

ИНН 6658391690 КПП 665801001
Юридический адрес: 620102, Свердловская обл, Екатеринбург г,
Ясная ул, дом № 2, оф.505
Р/с 40702810016000074551 Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674 БИК 046577674
ОКПО 30813137, ОКАТО 65401000000, ОГРН 1116658017772

Praspan® PU-P100

ОПИСАНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА PRASPAN® PU-P100

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Грунтовочный состав **PRASPAN® PU-P100** состоит из полиуретановой смолы и совместимых с ней химических добавок.

НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовочный состав **PRASPAN® PU-P100** предназначен для заполнения мелких пор основания, повышения его адгезии, упрочнения и обеспыливания. **PRASPAN® PU-P100** применяется в качестве грунтового состава с высокими физико-химическими свойствами при устройстве тонкослойных, монолитных и высоконаполненных покрытий бетонных оснований в промышленных, коммерческих, жилых и общественных зданиях и сооружениях.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- высокая адгезия к полимеру
- отверждается влагой воздуха
- возможно нанесение на плотный бетон
- быстрый набор прочности
- экономичность
- хорошая совместимость с другими грунтовочными составами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Плотность, кг/м ³	1006,0-1050,0
Вязкость по ВЗ-4 при T~20+2°C, с	43-47
Время гелеобразования при T~20+2°C, мин	45-90
Сухой остаток, %мас.	54,24



ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ И СУХИХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ПОЛОВ

ООО «ТД «Промышленные полы»
620144, Россия, г. Екатеринбург, а/я 470
Тел.: +7 800 700 6244
E-mail: info@praspan.ru
www.praspan.ru

ИНН 6658391690 КПП 665801001
Юридический адрес: 620102, Свердловская обл, Екатеринбург г,
Ясная ул, дом № 2, оф.505
Р/с 40702810016000074551 Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674 БИК 046577674
ОКПО 30813137, ОКАТО 65401000000, ОГРН 1116658017772

Таблица совместимости грунтовочного состава PRASPAN® PU-P100

Верхнее покрытие/Основание	PRASPAN® PU-P100
PRASPAN® UP-P100	Совместимо
PRASPAN® PU-P100	Совместимо
PRASPAN® EP-P100	Совместимо, необходимо присыпать кварцем
PRASPAN® EP-P200	Совместимо, необходимо присыпать кварцем

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Температура основания должна быть не менее +10°C, минимальная допустимая температура окружающей среды +20±2°C. Если температура основания будет ниже или выше +10°C, время гелеобразования материала может увеличиться или сократиться, соответственно. Перед нанесением грунтовочного состава **PRASPAN® PU-P100** необходимо провести обработку основания, в том числе необходимо удалить краску, масляные и жировые пятна, используя, абразивное, дробеструйное или шлифовальное оборудование. После чего основание требуется очистить от пыли при помощи пылесоса, особенно тщательно необходимо убрать углы помещения. Проверить поверхность на наличие трещин и выбоин. Большие выбоины и трещины следует заделать смесью грунтовочного состава **PRASPAN® UP-P100** и промытого, высушенного песка в соотношении 1:3. грунтовочный состав **PRASPAN® PU-P100** возможно наносить на бетон, с влажностью, не более 6,0%мас.

ПОДГОТОВКА ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА PRASPAN® PU-P100

Перед нанесением грунтовочного состава **PRASPAN® PU-P100** его необходимо тщательно перемешать в течение 2-3 минут, с помощью низкооборотистой дрели (300-400 об/мин) до достижения однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА PRASPAN® PU-P100
Подготовленный как описано выше грунтовочный состав **PRASPAN® PU-P100** распределяют по поверхности основания с помощью мехового валика



ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ И СУХИХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ПОЛОВ

ООО «ТД «Промышленные полы»
620144, Россия, г. Екатеринбург, а/я 470
Тел.: +7 800 700 6244
E-mail: info@praspan.ru
www.praspan.ru

ИНН 6658391690 КПП 665801001
Юридический адрес: 620102, Свердловская обл, Екатеринбург г,
Ясная ул, дом № 2, оф.505
Р/с 40702810016000074551 Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674 БИК 046577674
ОКПО 30813137, ОКАТО 65401000000, ОГРН 1116658017772

однородным слоем без пропусков. Поверхность, примыкающую к стенам и конструкциям, а также труднодоступные места необходимо обработать кистью. Поверхность покрывают «на себя», в последнюю очередь покрывают участок непосредственно перед выходом из помещения. Качественно грунтованное основание должно иметь однородную глянцевую поверхность. Расход материала на 1м² составляет 0.2-0,3кг. После полного высыхания и полимеризации грунтовочный является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на пищевых производствах, предприятиях, фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, в помещениях детских и медицинских учреждений.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

После завершения работы, все инструменты необходимо как можно скорее очистить растворителем.

КАЧЕСТВО

В процессе производства грунтовочного состава **PRASPAN® PU-P100**, в лабораторных условиях постоянно осуществляется систематический контроль качества выпускаемой продукции. Основой успешного применения **PRASPAN® PU-P100** является соблюдение инструкции по нанесению грунтовочного состава.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок материала в закрытой оригинальной упаковке составляет 6 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления приведена на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, однако не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.

УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Материал упаковывается, хранится и перевозится в неоткрытых и оригинально-уплотненных ведрах по 20кг, 22 ведра на поддоне при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С. Увеличение вязкости компонентов грунтовочного



ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ И СУХИХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ПОЛОВ

ООО «ТД «Промышленные полы»
620144, Россия, г. Екатеринбург, а/я 470
Тел.: +7 800 700 6244
E-mail: info@praspan.ru
www.praspan.ru

ИНН 6658391690 КПП 665801001
Юридический адрес: 620102, Свердловская обл, Екатеринбург г,
Ясная ул, дом № 2, оф.505
Р/с 40702810016000074551 Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674 БИК 046577674
ОКПО 30813137, ОКАТО 65401000000, ОГРН 1116658017772

состава при температурах ниже 0°C не приводит к дальнейшему изменению его свойств и ухудшению качества. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах грунтовочный состав следует выдержать перед применением в теплом и сухом помещении. Открытую упаковку с остатками компонентов грунтовочного состава хранить до последующего применения **запрещается!**

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Грунтовочный состав **PRASPAN® PU-P100** содержит токсичные и пожароопасные компоненты. При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь. Персонал, работающий с грунтовочным составом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением грунтовочного состава производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вентиляцией. При попадании грунтовочного состава в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании грунтовочного состава на открытые участки кожи необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом.

Производитель не несет ответственности за последствия нарушений технологии и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями по применению материалов.